



**FLOOR
SEAL**
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

INNOVACIONES Y SOLUCIONES PARA PROFESIONALES EN CONCRETO

CURASILL

CURADOR Y ENDURECEDOR PARA CONCRETO

DESCRIPCION

Curasill es un producto líquido transparente, formulado a base de sales inorgánicas solubles en agua, las cuales penetran en los poros del concreto, participando en los procesos de curado, endurecido y sellado del mismo, evitando el desprendimiento de polvo superficial.

VENTAJAS

- Curasill se puede utilizar en concreto fresco o viejo.
- Base agua
- Evita la formación de grietas por secado rápido.
- Esta listo para usarse del envase.
- Mejora la resistencia.
- Evita el desprendimiento de polvo.

DATOS TECNICOS

CURASILL

La dureza puede incrementar con una o dos manos adicionales.

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| • Superficie pulida a una mano | 6.0 a 8.0 m ² /l |
| • Acabado rugoso | 4.0 a 6.0 m ² /l |
| • Concreto viejo | 4.0 a 6.0 m ² /l |
| • Cubeta de 19 lts. | |
| • Tambor de 200 lts. | |
| • Color: transparente | |

www.floorsealmexico.com

Ing. Omar Sarabia González

Tels. (+52) 55 6583 3137 / 55 3099 9515 Cel. 55 2699 9883 E-

mail: omarg.sarabia@omsar.com.mx

<https://omsartrade.com>



**FLOOR
SEAL**
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

INNOVACIONES Y SOLUCIONES PARA PROFESIONALES EN CONCRETO

USOS

- Interiores y exteriores.
- Morteros.
- Pisos con endurecedores minerales o metálicos.
- Fibras metálicas o sintéticas.
- Armados tradicionales.
- Pisos con tráfico peatonal.
- Para superficies pulidas.
- Bodegas y plantas industriales.

APLICACION

Preparación de superficie.- La superficie debe estar limpia de aceites, tierra, basura, pintura y cualquier otro material que pueda corromper la aplicación.

En concreto fresco, una vez que se haya obtenido el acabado deseado y que el agua superficial no sea visible, aplique Curasill directamente con equipo de aspersión preferentemente, o bien con rodillo.

En concreto viejo la superficie deberá estar limpia, libre de grasa o cualquier material extraño, si es necesario se recomienda lavar perfectamente, retirar el exceso de agua y dejar secar.

Si la superficie presenta agrietamientos o rupturas es necesario resanar antes de aplicar Curasill, consultar con un asesor de Floor Seal.

En superficies verticales, donde la cimbra fue tratada con desmoldantes a base de parafinas o grasas se requiere de una limpieza perfecta antes de aplicar Curasill, de ser necesario utilizar algunos detergentes o desengrasantes, verificando su correcta eliminación previa a aplicar el producto.

www.floorsealmexico.com

Ing. Omar Sarabia González

Tels. (+52) 55 6583 3137 / 55 3099 9515 Cel. 55 2699 9883

E-mail: omarg.sarabia@omsar.com.mx

<https://omsartrade.com>



**FLOOR
SEAL**
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

INNOVACIONES Y SOLUCIONES PARA PROFESIONALES EN CONCRETO

RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar un equipo de aspersión.
- Curasill se deberá utilizar directamente del envase, no deberá diluirse.
- No aplicar Curasill cuando la temperatura ambiental sea menor a 4°C.
- No se aplique por encima de agua estancada.
- No se aplique sobre concreto que recibirá capas de recubrimiento epóxico o base poliuretano.
- No se aplique en superficies con exceso de humedad.
- Lave con agua todas las herramientas y el equipo antes de que el material endurezca en el caso de los aspersores lavar con solvente para remover los residuos de material.

CADUCIDAD

Este producto tiene una vida de 12 meses, mantenga el envase cerrado y alejado de calor o de fuentes de ignición a temperatura no menor de 25°C.

PRECAUCIONES

- Se recomienda la limpieza y el lavado habitual de pisos con detergentes convencionales para su máxima duración.
- Es conveniente revisar periódicamente la superficie con el objetivo de detectar las áreas en las que se ha presentado un desgaste, las áreas dañadas deberán renovarse aplicando Curasill para recuperar el brillo y protección original.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, consulte a su médico.
- En caso de contacto con la piel lavar con jabón y agua o en su caso solvente, puede causar irritación.

La aplicación de este producto es responsabilidad del usuario (en caso de dudas sobre la aplicación del producto solicite la asesoría de un representante técnico de Floor Seal de México)

www.floorsealmexico.com

Ing. Omar Sarabia González

Tels. (+52) 55 6583 3137 / 55 3099 9515 Cel. 55 2699 9883

E-mail: omarg.sarabia@omsar.com.mx

<https://omsartrade.com>